


Kuglehane Type 745515

Med muffe og nippel og reduceret gennemløb.



Version 0116



Kuglehane med muffe og nippel:

VA, SITAC og SINTEF godkendt.

Godkendt til drikkevand – dråbemærket.



Forberedt for AVK garniture og gadedæksel.

Anvendelse:

Afspærringsventil til vandforsyning.

Kan bruges til anboringer hvor reduceret gennemløb ønskes.

Tilslutning muffe og nippel med rørgvind.

Test:

JCH 100% test

Tilbehør:

AVK garniture fast model serie 04/05.


AVK garniture teleskopisk serie 04/07.

AVK gadedæksel.

Materiale

Hus:	Afzinkningsbestandig messing CW625N
Nippel:	Afzinkningsbestandig messing CW625N
Spindel:	Rustfrit stål - AISI 303
Pakning spindel:	Teflon + O-rings af NBR gummi
Kugle:	Rustfrit syrefast stål - AISI 316
Pakning omløber:	NBR O-ringe
Omløber:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Tætningsringe:	Teflon

JCH Kuglehane Type 745515 med 12mm spindelfirkant. Forberedt for AVK garniture og gadedæksel



Version 0116

Kuglehane type 745515 kan bruges til anbringning, tilslutning rørgvind, hvilket åbner op for talrige andre tilslutningsmuligheder.

Den er vedligeholdelsesfri, fremstillet af de bedste materialer.

Hanen er godkendt i Danmark, Sverige og Norge.



komponentliste

1. Spindel
2. Hus
3. nippel
4. kugle
5. Teflon pakninger
6. Omløber
7. NBR O-ringe

VVS Nr.	LNS nr.	Rg "	DN mm	L1 mm monteret	L2 mm Fuld længde	H mm	NV1 mm Spindel	NV2 mm hane	vægt kg
745515-106	343-015-44-00	¾"	15	61	75	96	12	32	0,95
745515-108	343-020-44-00	1"	20	79	95	99	12	39	1,25
745515-110	343-025-44-00	1¼"	25	89	107	104	12	42	1,65
745515-111	343-032-44-00	1½"	32	100	120	109	12	56	1,95
745515-112	343-040-44-00	2"	40	106	128	119	12	70	2,95

JCH A/S

Karetmagervej 21 DK-7100 Vejle Tel. +45 75 85 84 08 Fax +45 75 85 80 82
CVR-nr. 87 56 20 18 | CVR-nr. DK 15 30 02 72