



# Kuglehane Type 745514

## Med PRK trykskruer og fuldt gennembløb.



Version 0116



Kuglehane med PRK tilslutning:  
VA, SITAC og SINTEF godkendt.  
Godkendt til drikkevand – dråbemærket.   
Forberedt for AVK garniture og gadedæksel.

**Anvendelse:**  
Afspærringsventil til vandforsyning.  
Perfekt som stikledningsventil.  
Tilslutning via PRK- trykskrue.


**Test:**  
JCH 100% test

**Tilbehør:**  
AVK garniture fast model serie 04/05.  
AVK garniture teleskopisk serie 04/07.  
AVK gadedæksel.

### Materiale

Hus:	Afzinkningsbestandig messing CW625N
Nippel:	Afzinkningsbestandig messing CW625N
PRK- trykskrue	Acetal
Spindel:	Rustfrit stål - AISI 303
Pakning spindel:	Teflon + O-ringe af NBR gummi
Kugle:	Rustfrit syrefast stål - AISI 316
Pakning omløber:	NBR O-ringe
Omløber:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Tætningsringe:	Teflon

# JCH Kuglehane Type 745514 med 12mm spindelfirkant. Forberedt for AVK garniture og gadedækse



Version 0116

Kuglehane type 745514 er perfekt som stikledningsventil, PRK trykskrue sikrer en hurtig og tæt tilslutning, ønsker man en anden form for tilslutning, fjernes trykskrue og rør - gevindet kan benyttes.

Den er vedligeholdelsesfri, fremstillet af de bedste materialer.

Hanen er godkendt i Danmark, Sverige og Norge.



## komponentliste

1. Spindel
2. Hus
3. nippel
4. kugle
5. Teflon pakninger
6. Omløber
7. NBR O-ring
8. PRK trykskrue

VVS nr.	LNS nr.	PE mm	DN mm	L mm fuld længde	H mm	NV1 mm spindel	NV2 mm PRK	Vægt kg
745514-125	343-020-34-00	25	20	129	99	12	40	1,24
745514-132	343-025-34-00	32	25	156	104	12	48	1,74
745514-140	343-032-34-00	40	32	172	109	12	55	2,24
745514-150	343-040-34-00	50	40	197	119	12	69	3,55

## JCH A/S

Karetmagervej 21 DK-7100 Vejle Tel. +45 75 85 84 08 Fax +45 75 85 80 82  
CVR-nr. 87 56 20 18 | CVR-nr. DK 15 30 02 72