


# Kuglehane Type 745513

## Med to muffer, fuldt gennembløb.



Version 0116



### Kuglehane med to muffer:

VA, SITAC og SINTEF godkendt.

Godkendt til drikkevand – dråbemærket 

Forberedt for AVK garniture og gadedæksel.

### Anvendelse:

Afspærringsventil til vandforsyning.

Perfekt som stikledningsventil.

### Test:

JCH 100% test

### Tilbehør:

AVK garniture fast model serie 04/05.


AVK garniture teleskopisk serie 04/07.

AVK gadedæksel.

### Materiale

Hus:	Afzinkningsbestandig messing CW625N
Muffe:	Afzinkningsbestandig messing CW625N
Spindel:	Rustfrit stål - AISI 303
Pakning spindel:	Teflon + O-rings af NBR gummi
Kugle:	Rustfrit syrefast stål - AISI 316
Pakning omløber:	NBR O-ringe
Omløber:	Afzinkningsbestandig messing CW602N
Tætningsringe:	Teflon

# JCH Kuglehane Type 745513 med 12mm spindelfirkant. Forberedt for AVK garniture og gadedæksel



Version 0116

Kuglehane type 745513 er perfekt som stikledningsventil da det indvendige rørgvind giver utallige tilslutnings muligheder, den er hurtig at montere, vedligeholdelsesfri, fremstillet af de bedste materialer. Hanen er godkendt i Danmark, Sverige og Norge.



## komponentliste

1. Spindel
2. Hus
3. nippel
4. kugle
5. Teflon pakninger
6. Omløber
7. NBR O-ring

VVS Nr.	INS Nr.	RG	DN mm	L mm	H mm	NV1 mm spindel	NV2 mm hane	Vægt kg
745513-106	343-020-24-00	¾"	20	79	99	12	39	1,15
745513-108	343-025-24-00	1"	25	82	104	12	42	1,34
745513-110	343-032-24-00	1¼"	32	103	109	12	56	2,04
745513-111	343-040-24-00	1½"	40	107	119	12	70	2,85
745513-112	343-050-24-00	2"	50	120	127	12	70	3,65

## JCH A/S

Karetmagervej 21 DK-7100 Vejle Tel. +45 75 85 84 08 Fax +45 75 85 80 82  
CVR-nr. 87 56 20 18 | CVR-nr. DK 15 30 02 72